

HMV-Nr.  
11.39.03.1017

## soft air® sit

Grad III

Luftinsouffliertes Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und Therapieunterstützung bei hohem Risiko / Grad III

- Für Personen bis 150 kg Körpergewicht
- Druckentlastung vor allem im Bereich der Sitzbeinhöcker
- Verbesserung der Sitzpositionierung, Ein- oder Zwei-Kammer-System, Kammern werden separat belüftet, daher genauere Einstellungen möglich
- Einsetzbar bei weiteren Indikationen, wie z.B. Querschnittlähmung, Multiple Sklerose, Halbseitenlähmung, Amputationen, Schwenklappen-Plastik, Hauttransplantationen, Verbrennungen sowie Schädelhirntrauma-Patienten
- 64 bzw. 72 zusammenstehende Zellen ermöglichen eine optimale Einstellung auf das Körpergewicht
- Luftzirkulation durch Kanäle zwischen den Polyurethanzellen
- Einfache Belüftung durch mitgelieferte Handbalgpumpe
- Inkl. hochwertigem Nylonbezug mit rutschfester Unterseite, abnehmbar, bis 30 °C waschbar
- Einfache Reinigung durch Wischdesinfizierung



### Technische Daten

	soft air® sit · Ein-Kammer-System				
Artikel-Nummer	110 480-FO	110 482-FO	110 483-FO	110 484-FO	110 485-FO
EAN-Code	4260338540272	4260338540289	4260338540296	4260338540302	4260338540319
Abmessungen* in cm (B x T x H)	35 x 35 x 7	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7
Max. empf. Patientengewicht	150 kg				
Material	Polyurethan				
Bezug	Nylon/PU, schwarz, rutschfest, bis 30 °C waschbar				
Reinigung	Wischdesinfizierbar				
Empf. Dekubitus-Grad	Bei hohem Risiko / Grad III				

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche



ADL® GmbH  
Produktionsstätte  
und Servicecenter  
Im Flürchen 1  
99334 Amt Wachsenburg  
Germany  
Telefon: +49 (0) 36202 7519-0  
Telefax: +49 (0) 36202 7519-12

E-Mail: [info@adl-gmbh.de](mailto:info@adl-gmbh.de)  
Internet: [www.adl-gmbh.de](http://www.adl-gmbh.de)



### Technische Daten

	soft air® sit · Zwei-Kammer-System			
Artikel-Nummer	110 487-FO	110 488-FO	110 489-FO	110 494-FO
EAN-Code	4260338540326	4260338540333	4260338540340	4260338540357
Abmessungen* in cm (B x T x H)	40 x 40 x 7	40 x 44 x 7	44 x 44 x 7	44 x 48 x 7
Max. empf. Patientengewicht	150 kg			
Material	Polyurethan			
Bezug	Nylon/PU, schwarz, rutschfest, bis 30 °C waschbar			
Reinigung	Wischdesinfizierbar			
Empf. Dekubitus-Grad	Bei hohem Risiko / Grad III			

\*Abmessungen der benötigten Grundfläche, nicht Sitzfläche